

Impressora de alta velocidade, fácil de usar e compacta para formatos de até 91 centímetros.

Principais características

- **Velocidades de impressão inovadoras –** Produz impressões precisas em tamanho D/A1 em apenas 31 segundos¹.
- Fácil de utilizar Visor LCD de 4,3", touch, colorido, grande e intuitivo para simplificar as tarefas de impressão.
- **Troca menos frequente da tinta –** Cartuchos de alta capacidade: até 50 ml em cores e 80 ml em preto*.
- · Imprima de praticamente qualquer lugar Conexão Wireless integrada com tablets, smartphones e entre outros ou Wi-Fi Direct® sem necessidade de roteador².

A impressora SureColor® T5170 tem um design compacto e arrojado de tamanho ultrapequeno⁴; ideal para imprimir plantas, desenhos lineares, gráficos e pôsteres de até 2400 dpi. Com um uso versátil das mídias compatíveis com rolos de até 36" (91,44 cm) de largura e folhas de até 11" x 17" (27,94 cm x 43,18 cm) através do alimentador automático de folhas.

Tem um rendimento confiável com uma cabeça de impressão MicroTFP de PrecisionCore®; oferece o controle de gota de precisão para uma nitidez excelente, além de confiabilidade de nível comercial com a tecnologia de verificação de bicos. Com as tintas pigmentadas UltraChrome® XD2 é possível ter impressões duradouras, com cores vibrantes resistentes à água e umidade.



Impressora Wireless SureColor® T5170

Especificações técnicas



T40W120

Lecnologia de impressão		Peso com suporte		
	Cabeça de impressão PrecisionCore® microTFP de 4 canais/			46 kg
	Medida mínima da gota: 4 picolitros; a tecnologia variável	Área imprimível e precisão		
	da gota pode produzir até três diferentes medidas por linha/		Largura máxima	a do papel: 91,44 cm
	Resolução máxima: 2400 x 1200 dpi		Margens esq	uerda e direita: 3 mm
Velocidade ¹			Longitude máxima imprimível7 l imitada p	ela aplicação, sistema
	Tamanho D/A1 31 seg			e driver8/RIP utilizado
Interfaces			Largura mínima do papel: rolo 330,2 mm	/ Folha: 210,06 mm
Interface da impressora	USB super-rápido (compatível com 3.0), Wireless LAN IEEE	Requisitos elétricos		
	(802.11 b/g/n) ⁴ , Wired Ethernet (1000 Base-T/100		Voltagem: AC 110-240 V;	frequência: 50/60 hz
	Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct® 4	Consumo de energia		
Interface de usuário	Tela touch de 4,3"		Ope	racional: aprox. 38 W
Linguagem de impressão			_	Corrente: 1,4 A
	ESC/P Epson® raster		E	En espera: aprox. 8 W Sleep: aprox. 1,6 W
	HP-GL/2, HP RTL *1		Desligad	o (em espera): 0,2 W
Sistemas operacionais compatíveis ⁷		Normas regulamentadoras		t (t tsprt ty ty
	Mac OS® X(10.6.8 o posterior) Windows® 10, 8.1, 7		Padrões	s de segurança: NRTL
	Windows Vista® e Windows® XP	Condições operacionais	i duloti	o do oogalaliga. WITE
Utilização do papel no rolo		Cortalções operacionais	Temperatura em funcionamer	nto: do 10º C a 35º C
Rolo de até 914,4 mm de largura		Temperatura de armazenamento: de -20° C a 40° C		
Diâmetro do núcleo de 2" ajustáveis através dos		Umidade em funcionamento: de 20 a 80% (sem condensação)		
adaptadores de rolo pelo usuário		Umidade de armazenamento: de 5 a 85% (sem condensação)		
	Cortador de papel ⁶ rotatório de alta velocidade (automático ou manual) Diâmetro máximo do rolo de até 110 mm	Garantia e serviço		(**************************************
	Espessura de papel de até 0,21 mm	2.21.21.11.2		1 ano balção
O nar	pel remanente no rolo pode ser acionado através do painel de controle	Informação para pedidos		
Tinta Epson UltraChrome® XD2	por remainante no rolo pede con dolonado dedaves de palnor de contrelo	morniagas para podiass	SureColor® T5170	SCT5170SR
Tilita Epson Oliraciilonie- ADZ	Cortughos do tistos sigmentados do Alecros (C. M. V. IV.		Tangue de manutenção	C13S210057
	Cartuchos de tintas pigmentadas de 4 cores (C, M, Y, K) em preto (50 ou 80 ml)		Cortador de papel de substituição	C13S210055
	em pieto (50 ou 60 mi)		Eixo do rolo (36")	C12C933131
O que há na caixa	Impressors / Cortugles inicials IV, EO as CMV, OC as /	Tinta UltraChrome® XD2 (50 ml)	(44)	
	Impressora / Cartuchos iniciais K: 50 ml, CMY: 26 ml/ Cabo de energia / Manual do usuário / Caixa de manutenção	(55 111)	Cartucho ciano	T40W220
	Cabo de energia / iviandan do usuano / Caixa de mandienição Nota: a impressora não inclui papel		Cartucho magenta	T40W320
Dimensões com suporte (LxPxA)	nota, a impressora nao inclui paper		Cartucho amarela	T40W420

"Este produto usa somente cartuchos que sejam originais da marca Epson. Outras marcas de cartuchos de tinta e suprimentos de tinta e supr depende do alcance do roteador utilizado. Wi-Fi Direct[®] pode requerer software para impressora. 13- A maioria das funções necessita de uma conexão da impressora a Internet e também um dispositivo habilitado para Internet e/ou e-mail. Para consultar uma lista de impressoras habilitadas para Epson Connect e dispositivos e aplicações compatíveis, acesse www.epson.com.br/connect l 4- Tamanho do produto sem o suporte. I 5- O rendimento dos cartuchos varia consideravelmente dependendo do tipo das imagens impressas, das configurações de impressão, do tipo de papel, da frequência de uso e da temperatura. Para obter qualidade de impressora, uma quantidade variável de tinta permanece no cartucho depois que se acende o indicador "Trocar o cartucho". A impressora vem com cartuchos cheios e parte da tinta desses primeiros cartuchos (CMY - 26 ml / Em preto - 50 ml) é utilizada para inicialização da impressora. I 6- O corte de alto volume de lonas e papéis pesados pode precisar de uma troca frequente do cortador de papel. I 7- O driver da impressora suporta Mac® e PC. A aplicação, a sua versão e o sistema operacional podem limitar o comprimento máximo. I 8- Para obter os drivers mais atualizados, acesse www.epson.com.br/suporte

126,8 cm x 69,6 cm e x 91,3 cm

Tinta UltraChrome® XD2 (80 ml)



Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse epson.com.br/meioambiente

Cartucho preto

www.epson.com.br

Foson do Brasil: Central de atendimento ao cliente: 3004-6627

0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Dimensões com suporte (LxPxA)